



### **COLDBOX ALL-IN-ONE**

Coldbox finns i ett antal olika modeller för antingen kyl eller frys utförande, storlekar från 3000 liter upp till 10000 liter.

För kylrumsutförande finns Coldbox All-In-One antingen med eller utan golv, som standard levereras med golv (frysrum levereras alltid med golv). Dörrens dagöppning är 700mm och levereras med låsbart handtag med nödöppningsfunktion. Frysrum levereras alltid med karmvärme och tryckutjämningsventil som har 230V anslutning. Alla rum med golv levereras också med 40mm plastläkt för luftning av golvet.

Coldbox levereras som byggsats med tillhörande ritning och montagebeskrivning. Vägg, tak och golvelement sammanfogas med ingjutna excenterlås för ett snabbt och säkert montage.

Placering av kylmaskinen är valfri vilket innebär en flexibel placering av rummet, ursparing i väggen görs därför på plats. Som standard levereras rummet med hyllor i 4 plan och i L-form (efter 2 väggar) som tillval finns hyllorna i U-form (efter 3 väggar).

# TEKNISKA DATA

MODELLER					
Typ	Utvändig Längd, mm	Utvändig Bredd, mm	Aggregat Kyl +4	Aggregat Frys -18	Volym m3
C 1212	1360	1360	VTN 050	VTK 170	2,78
C 1215	1360	1660	VTN 050	VTK 170	3,48
C 1218	1360	1960	VTN 050	VTK 170	4,18
C 1221	1360	2260	VTN 050	VTK 170	4,88
C 1224	1360	2560	VTN 050	VTK 170	5,58
C 1227	1360	2860	VTN 050	VTK 170	6,28
C 1515	1660	1660	VTN 050	VTK 170	4,36
C 1518	1660	1960	VTN 050	VTK 170	5,22
C 1521	1660	2260	VTN 050	VTK 170	6,10
C 1524	1660	2560	VTN 050	VTK 170	6,98
C 1527	1660	2860	VTN 060	VTK 201	7,86
C 1818	1960	1960	VTN 050	VTK 170	6,28
C 1821	1960	2260	VTN 050	VTK 170	7,32
C 1824	1960	2560	VTN 060	VTK 201	8,38
C 1827	1960	2860	VTN 060	VTK 201	9,42
C 1830	1960	3160	VTN 075	VTK 202	10,46
C 2121	2260	2260	VTN 060	VTK 201	8,54
C 2124	2260	2560	VTN 060	VTK 201	9,76



Hyllsystem ISOSTOCK



Plug-In kylmaskin VT