

# CARBO PENDELDÖRR

Dokument: CP.1

Utgåva 1

Februari 2010

## PRODUKTBLAD



### **Carbo Pendeldörr**

Industriell pendeldörr för platser med hård trafik där man önskar skilja 2 miljöer, ex kyla/värme, buller/tystnad, smutsigt/rent.

Hygieniska materialval som ger perfekta förhållande till miljöer med höga krav. Lämplig i butik, stormarknad, livsmedelsproduktion, storkök, etc.

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT** 

# TEKNISKA DATA

**Storlek:**

Bredd max: 1 – flyglig 1500 mm, 2 – flyglig 3000 mm  
Höjd max: 3000 mm

**Byggmått:**

Se karmalternativ.

**Dörrblad:**

5 mm transparent hård och slagtålig polykarbonatplast.  
Förstyvningsknäckt i ovkant för god stabilitet.  
Ryggsprofil – 40 mm – av naturanodiserad aluminium.  
Klämfri bak kant av svart gummi.

**Karm:**


PK1 Anodiserad aluminium foderbildande endast från framsida  
PK2 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 70 – 130 mm  
PK3 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 130 – 170 mm  
PK4 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 80 mm ( Panelvägg )  
PK5 Rostfri omvikskarm som knäcks efter aktuell vägg tjocklek  
PK6 Ramverk av fyrkants stål eller aluminium / rostfritt

**Beslag:**


Pendelgångjärn med eller utan uppställning  
Slitmatta H = 1000 mm, Svart – Grå – Vit – Blå – Röd – Grön – Lila.  
Stötupptagande avvisarbågar av svart polyeten H = 250 / 500 mm

**Säkerhet:**


Mjuk gummilist i bak kant dörrblad för att inte skada fingrar vid ev. olyckshändelse.




Karm PK1




Karm PK2




Karm PK3



Karm PK4



Karm PK5



Karm PK6

## CARBO PENDELDÖRR

**Tillval:**

- 360 graders öppning för ex. korridorer
- Siktfältsindelad matta, 1400 + 400 + 400mm
- Dörrblad i 8 mm tjocklek
- Rökfärgad skiva för mindre genomsikt
- Låskista hakregel ur Assa sortiment