


ISOLETT



PANELBYGGEN

ISOTHERM SLAGDÖRRAR

Utgåva 2

Maj 2007



Isobar Slagdörrar

- Stort antal dimensioner
- 3 olika karmutförande
- Livsmedelssäkra
- Karmvärme till frysrumsdörrar
- Enkel eller dubbellflygliga
- Omfattande tillvalsprogram
- Kan även monteras på byggväggar.

www.isolett.se

018-14 59 70

ISOBAR Slagdörrar för kyl –och frysrum är mycket ekonomiska och energisnåla. Dörrarna är belagda livsmedelssäker vitlackerad stålplåt i kulör lika vårt väggssystem. Isoleringkärnan är utav högtrycksskummad polyuretan. Tjockleken på dörrbladet är 100mm, halv dörrbladstjockleken är utanpåliggande och andra halvan går in i dörrsmygen.

Dörren kan antingen fås monterad från fabrik i en väggpanel (Isobar) eller med utanpåliggande omfattningskarm i vitlackerad aluminium eller rostfritt.


Som standard levereras dörren med låsbart handtag med nödöppningsfunktion från insidan. Dörren är utrustad med lyftande gångjärn. Frysrumsdörrar med karmvärme och ingjutningsbar tröskel med trippelvärme.

Ett stort urval av tillval finns såsom; paniköppnare, dörrstängare, sikruta, tryckutjämningsventil. Dörren går också att få i alternativa kulörer.

Önskar Du hjälp med montage så står våra professionella montörer till ditt förfogande.

Kontakta oss för en offert och support.






ISOTHERM SLAGDÖRRAR

Utgåva 2

Maj 2007


OFE - Kylrumsdörr

Dörrtyp OFE slagdörr för positiva temperaturer med dubbla släplister mot golv, dörren har stigande gångjärn som lyfter dörren från golvet vid öppning.




ODE - Frysrumsdörr

Dörrtyp ODE slagdörr för negativa temperaturer med dubbla släplister mot ingjutningströskel. Tröskeln utrustad med 3-dubbel elvärmeslinga. Dörren med stigande gångjärn.




Karmtyp B och C

Karmtyp B i vitlackerad aluminium med demonterbart lock för enkelt byte av karmvärme (vid frysapplikationer).




Karmtyp C i rostfritt utförande, blankvalsad AISA304 15/10mm. Denna karmtyp endast avsedd för positiva temperaturer.



Siktruta / Fönster

Siktruta finns som tillval med vita pvc foder och isolerglas. Storlekar 300x400 och 300x800mm.

Finns även i kabinmodell rund 200mm med rostfri kantring.



Storlekar

Typ	NB x NH
1	620 x 1780
2	620 x 2010
5	700 x 1780
6	700 x 2010
10	800 x 2010
14	920 x 2010
18	1100 x 2010
19	1100 x 2210
22	1220 x 2010
23	1220 x 2210
24	1220 x 2410
26	1400 x 2010
27	1400 x 2210
28	1400 x 2410
30	1520 x 2010
31	1520 x 2210
32	1520 x 2410

TILLVAL

- Paniköppnare
- Dörrstängare
- Uttag för köttbanor
- Siktrutor
- Tryckutjämningsventil
- Stödtröskel
- Alternativa kulörer

www.isolett.se

018-14 59 70

