

## Skjutdörr Thermod SKJ 120, 150



### Fakta om SKJ 120, 150:

*Material:* Ytmaterial av infärgad glasfiberarmerad polyester.

*Isolering:* Högtrycksskummad CFC-fri polyuretan.

*Karm:* Levereras i natureloxerad aluminium med bruten köldbrygga. Konstruktionen bär alla beslägningsdetaljer. Förmonterade infästningsdetaljer. Karm och foder omsluter väggen. Värmekabel.

*Tröskel:* Släplist. Körbar tröskel.

*Montering:* Thermods enkla och unika monteringsystem gör det snabbt och enkelt att montera alla våra dörrar. Se baksida.

*Tillval:* Automatisk öppnings- och stängningsfunktion. Sparkskydd.

### Ett brett sortiment

Vilken verksamhet du än bedriver så har vi på Thermod fönster och dörrar för just ditt behov. Vi har ett brett grundsortiment, men du kan även beställa fönster och dörrar för speciella behov.

Allt du behöver göra är att kontakta oss och tala om vad du vill ha, så hjälper vi dig till en bra lösning.



**Thermods skjutportar skj 120 och 150** är avsedda för frysrum och andra lokaler där temperaturen ska hålla givna gränsvärden. Portarna har mycket bra isoleringsförmåga med god tätning i stängt läge och en design som passar i alla miljöer. Alla Thermods dörrar uppfyller de högst ställda krav som finns avseende isolering, lättskötthet, slitstyrka, fukttålighet och hygien.

Thermods fokus på kvalitet i alla delar, från designen och konstruktionen med täta skarvar, till isoleringen och det glasfiberarmerade polyester materialet, gör att du kan vara säker på att få dörrar med lång livslängd.



### Fakta Thermod SKJ 120, 150:

Beskrivning	Standard	Extra utrustning	Modell 21 M (finns även i 25 M och 30 M)		
1. Sort/typ	Thermod skjutdörr SKJ 120/150	–	Typ	Håltagningsmått (W x H)	Karmdagmått (D x D)
2. Material, karm	Aluminium, natureloxerad. Bruten köldbrygga. Värmekabel 230V, 30 W/m, S-märkt.	Rostfritt	SKJ 10 (21 M)	1000 x 2100	930 x 2065
3. Material dörrblad	Glasfiberarmerad polyester. Isolering av polyuretan.	Rostfritt	SKJ 12 (21 M)	1200 x 2100	1130 x 2065
4. Tröskel	Släplist. Körbar tröskel.	–	SKJ 14 (21 M)	1400 x 2100	1330 x 2065
5. Karm	Foderbildande montage: 80-140 mm. Vid väggfjocklek över 140 mm foderbildande på en sida.	–	SKJ 16 (21 M)	1600 x 2100	1530 x 2065
6. Glas	–	Laminatglas 6 mm isolerglas. Brandklassat glas.	SKJ 18 (21 M)	1800 x 2100	1730 x 2065
9. Färg	RAL 7038, 7005, 9010, 9002	RAL enl. förfrågan.	SKJ 20 (21 M)	2000 x 2100	1930 x 2065
19. Beslag	Skjutportsbeslag, komplett.	Automatik.	SKJ 10 (25 M)	1000 x 2500	930 x 2465
42. Lås	–	Lås med nödöppning från insidan.	SKJ 12 (25 M)	1200 x 2500	1130 x 2465
47. Sparkskydd	–	Polycarbonat/rostfritt	SKJ 14 (25 M)	1400 x 2500	1330 x 2465
			SKJ 16 (25 M)	1600 x 2500	1530 x 2465
			SKJ 18 (25 M)	1800 x 2500	1730 x 2465
			SKJ 20 (25 M)	2000 x 2500	1930 x 2465

Erforderlig skenläng är 2 x W + 280 mm.  
Övriga storlekar mot förfrågan.  
Mer information finns på vår hemsida.

### Tillbehör:

Thermod anpassar dörren till dina behov och önskemål. Vi tar fram tillbehör med samma Thermodkvalitet som våra dörrar. Prata med våra säljare så ordnar vi resten.



Automatisk dörröppnare.

Brythandtag underlättar när man skall öppna dörren både utifrån och från insidan.



## Thermod AB

Söderborgsvägen 32 • SE-671 95 Klässbol, Sweden • Tel. +46 (0)570 72 74 70  
Fax +46 (0)570 72 74 71 • [www.thermod.se](http://www.thermod.se) • [info@thermod.se](mailto:info@thermod.se)