

Skjutdörr Thermod SKJ 80



Fakta om SKJ 80:

Material: Ytmaterial av infärgad glasfiberarmerad polyester.

Isolering: Högtrycksskummad CFC-fri polyuretan.

Karm: Levereras i natureloxerad aluminium med bruten köldbrygga. Konstruktionen bär alla beslägningsdetaljer. Förmonterade infästningsdetaljer. Karm och foder omsluter väggen.

Tröskel: Släpplista

Montering: Thermods enkla och unika monteringsystem gör det snabbt och enkelt att montera alla våra dörrar. Se baksida.

Tillval: Automatisk öppnings- och stängningsfunktion. Värmekabel. Tröskel.

Ett brett sortiment

Vilken verksamhet du än bedriver så har vi på Thermod fönster och dörrar för just ditt behov. Vi har ett brett grundsortiment, men du kan även beställa fönster och dörrar för speciella behov.

Allt du behöver göra är att kontakta oss och tala om vad du vill ha, så hjälper vi dig till en bra lösning.



Thermods skjutport skj 80 är avsedd för kylrum och andra lokaler där temperaturen ska hålla givna gränsvärden. Portarna har mycket bra isoleringsförmåga med god tätning i stängt läge och en design som passar i alla miljöer. Alla Thermods dörrar uppfyller de högst ställda krav som finns avseende isolering, lätt-skötthet, slitstyrka, fukttålighet och hygien.

Thermods fokus på kvalitet i alla delar; från designen och konstruktionen med täta skarvar; till isoleringen och det glasfiberarmerade polyester materialet, gör att du kan vara säker på att få dörrar med lång livslängd.



Fakta Thermod SKJ 80:

Beskrivning	Standard	Extra utrustning
1. Sort/typ	Thermod skjutdörr SKJ 80	Rostfritt
2. Material, karm	Aluminium, natureloxerad. Bruten köldbrygga. Värme kabel 230V, 30 W/m, S-märkt.	Rostfritt
3. Material dörrblad	Glasfiberamerad polyester. Isolering av polyuretan.	Rostfritt
4. Tröskel	Släpplista. Körbar tröskel.	–
5. Karm	Foderbildande montage: 80-140 mm. Vid vägg tjocklek över 140 mm foderbildande på en sida.	–
6. Glas	–	Laminatglas 6 mm isolerglas. Brandklassat glas.
9. Färg	RAL 7038, 7005, 9010, 9002	RAL enl. förfrågan.
19. Beslag	Skjutportsbeslag, komplett.	Automatik.
42. Lås	–	Lås med nödöppning från insidan.
47. Sparkskydd	–	Polycarbonat/rostfritt

Modell 21 M (finns även i 25 M och 30 M)

Typ	Håltagningsmått (W x H)	Karmdagmått (D x D)
SKJ 10 (21 M)	1000 x 2100	930 x 2065
SKJ 12 (21 M)	1200 x 2100	1130 x 2065
SKJ 14 (21 M)	1400 x 2100	1330 x 2065
SKJ 16 (21 M)	1600 x 2100	1530 x 2065
SKJ 18 (21 M)	1800 x 2100	1730 x 2065
SKJ 20 (21 M)	2000 x 2100	1930 x 2065
SKJ 10 (25 M)	1000 x 2500	930 x 2465
SKJ 12 (25 M)	1200 x 2500	1130 x 2465
SKJ 14 (25 M)	1400 x 2500	1330 x 2465
SKJ 16 (25 M)	1600 x 2500	1530 x 2465
SKJ 18 (25 M)	1800 x 2500	1730 x 2465
SKJ 20 (25 M)	2000 x 2500	1930 x 2465

Erforderlig skenläng är $2 \times W + 280$ mm.

Övriga storlekar mot förfrågan.

Mer information finns på vår hemsida.

Tillbehör:

Thermod anpassar dörren till dina behov och önskemål. Vi tar fram tillbehör med samma Thermodkvalitet som våra dörrar. Prata med våra säljare så ordnar vi resten.



Exempel på automatisk dörröppnare.



Manöverpanel till automatisk dörröppnare.

Exempel på kundanpassad dörr med Thermods hygienfönster.

Thermod AB

Söderborgsvägen 32 • SE-671 95 Klässbol, Sweden • Tel. +46 (0)570 72 74 70
Fax +46 (0)570 72 74 71 • www.thermod.se • info@thermod.se